

POZNÁMKA


- VELKOPLOŠNÉ PROSKLENÍ – PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, VRCHNÍ PÁS OKEN V ŠÍŘI 500 mm VÝKLOPNÝ S OVLÁDACÍ PÁKOU DOSAŽITELNOU ZE ZEMĚ.
- NADSVĚTLÍK NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI (HLAVNÍ VCHOD) PEVNÉ PROSKLENÍ, NEBOŽ SE NADE DVEŘMI BUDE NACHÁZET DVEŘNÍ VZDUCHOVÁ CLONA.
- VELKOPLOŠNÉ PROSKLENÍ BUDE Z VENKOVNÍ STRANY OPATŘENO POLEPEM UMOŽŇUJÍCÍM PROSTUP SVĚTLA – DĚROVANÁ PRŮHLEDNÁ FOLIE. VZOR DLE VÝBĚRU INVESTORA. RÁM DVEŘÍ I VELKOPLOŠNÉHO PROSKLENÍ BUDE HNĚDÉ BARVY.
- POLOPŘÍČKA V M.Č. 102 MEZI VÝLEVKOU A WC BUDE VYSOKÁ POUZE 2,3 m, SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI BUDE 2,6 m
- MÍSTNOSTI 102 A 105 BUDOU ODVĚTRÁNY VENTILÁTOREM A VZDUCHOTECHNICKÝM POTRUBÍM VEDENÝM NAD PODHLEDEM NA FASÁDU NA JIŽNÍ STRANĚ, PRO VÝSTĚNÍ BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVOR. STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY V JIŽNÍ OBVODOVÉ STĚNĚ BUDOU OPATŘENY NOVÝMI MŘÍŽKAMI. ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PODHLEDY BUDOU ŘEŠENY SÁDROKARTONOVÝM PODHLEDEM, NA WC BUDE SÁDROKARTON IMPREGNOVANÝ
- PODLAHOVÁ KRYTINA BUDE Z PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM, ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI BUDE UMÍSTĚNA TENKÁ TEXTILNÍ PROTISKLUZOVÁ ROHOŽKA, KTERÁ NEBUDE PŘEVÝŠOVAT OKOLNÍ PODLAHU
- HLAVNÍ I VEDLEJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU EXTERIÉROVÉ, (VZDUCHOVÉ). NA JIŽNÍ STRANĚ PLNÉ S PROSKLENÍM MAX. DO 1/3 PLOCHY, HNĚDÉ BARVY, VZHLED DLE VÝBĚRU INVESTORA.
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA NA JIŽNÍ STRANĚ ZŮSTANOU ZACHOVÁNA. VYSOKÉ OKNO 2,0 x 2,03 m V M.Č. 104 MÁ I VYSOKÝ PARAPET 1,5 m, PROTO BUDE SPODNÍ OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO OPATŘENO PÁKOU DOSAŽITELNOU ZE ZEMĚ.
- BETONOVÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM NA JIŽNÍ STRANĚ MÁ VYDOLENÝ BETON PŘEDEVŠÍM NA ROZÍCH, JE TŘEBA PŘÍPADNĚ OŠETŘIT OBNAŽENOU VÝZTUŽ A BETON VYSPRAVIT VÝPLNOVOU OPRAVNOU STĚRKOU NA BETON. NOVÉ MARKÝZU OPLECHOVAT POPLASTOVANÝM PLECHEM HNĚDÉ BARVY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	STĚNY A STROP
101	Recepce, internet pro veřejnost	24,5	PVC	Štuk. omítka, SDK podhled
102	WC zaměstnance + úklidová komora	5,2	Keramická dlažba	Štuk. omítka, keram. obklad v. 1,2 až 2,15 m
103	Místnost s knihami	12,1	PVC	Štuk. omítka, SDK podhled
104	Místnost s knihami	37,5	PVC	Štuk. omítka, SDK podhled
105	WC návštěvníci + tělesné postižení	3,3	Keramická dlažba	Štuk. omítka, keram. obklad v. 2,0 m, SDK podhled
106	Zázemí pro zaměstnance	2,8	PVC	Štuk. omítka, keram. obklad za linkou, SDK podhled

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY ZDĚNÉ Z PÁLENÝCH CHEL. BLOKŮ
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ – LUXFERY
- NOVÉ PŘÍČKY Z YTONGU
- INSTALAČNÍ PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ PŘED STOU PACÍM POTRUBÍM ŮT BUDE PRUH ŠÍŘKY 200 mm SÁDROKARTONU PERFOROVANÝ UMOŽŇUJÍCÍ PROSTUP TEPLA DO M.Č. 105



NÁZEV AKCE : ZMĚNA UŽÍVÁNÍ DROBNÉ PROVOZOVNY NA KNIHOVNU JOSEFA RESSLA 2278, PARDUBICE – DUKLA			
INVESTOR : Statutární město Pce, ÚMO Pce V, Českova 22, 530 02 Pardubice			
VYPRACOVAL : Ing. Miroslava Abbrentová		DATUM : Únor 2021	
AUTORIZOVAL : Ing. Miroslav Novotný		STUPEŇ PD : DSP	
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO : 1 : 50	
			Č. VÝKRESU: D1.7